



## TRADITIONEEL ARURA VERMELHO

**Arura vermelho** is een zeer harde houtsoort komend uit Brazilië, het Amazone gebied en de Guyana 's. De kleur van het meestal sterk kruisdradig kernhout is geelbruin gekleurd, gewoonlijk met strepen en vaak met een oranjeachtige tint, nakleurend tot roodbruin. De nerf is grof. Vers en droog heeft Arura Vermelho een opvallende zure geur die pas na lange tijd verdwijnt. Deze houtsoort is uitsluitend verkrijgbaar met het FSC keurmerk. Arura vermelho is alleen verkrijgbaar in smalle tapis stroken en patronen. Omdat bruin uit diverse andere kleuren is samengesteld, kunt u het met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat uw vloer kleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder is dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde kleur en houtsoort kan overigens wel, maar dan raden we u aan er een vloerkleed met een contrasterende kleur tussen te leggen. Om de ruimte groter te laten lijken wordt bij het gebruik van bruine houtsoorten aangeraden de wanden en het plafond licht van kleur te houden. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Profiel               | groef en messing<br>rondom |
| Standaard dikte       |                            |
| Breedte(s)            | 70                         |
| Lengte stroken        |                            |
| Lengte visgraat*      |                            |
| Lengte hongarse punt* | 280/350                    |

\* Met linkse en rechte groef en messing

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Hoek hongare punt     |  |
| Velling               |  |
| Geen velling          |  |
| 2 zijden              |  |
| 4 zijden              |  |
| Brandklasse           |  |
| Formaldehyde uitstoot |  |
| Gewicht kg per m2     |  |

### HOUTEIGENSCHAPPEN

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Houtsoort        | Arura Vermelho |
| Botanische naam  |                |
| Herkomst         |                |
| Boombeschrijving |                |
| Hardheid         |                |

### GEBRUIK

|                 |   |
|-----------------|---|
| Constructie     | 2 laags parket, 4 mm<br>toplaag en een 9 mm<br>Berken onderlaag |
| Legwijze        | vol verlijmd / niet<br>zwevend                                  |
| Garantie        | op verlijming van toplaag<br>op Berkenonderlaag                 |
| Certificering   |   |
| Verpakking      |   |
| Vloerverwarming |   |

### ADVIES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Onderhoud                    |  |
| omstandigheden installatie   |  |
| omstandigheden na het leggen |  |
| lijmadvis                    |  |
| Kleurstaal                   |  |

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd  
Geschaafd  
Geborsteld  
Fijnbezaagd  
3 zijdig geschaafd  
Verouderd  
Gerookt  
Voorgelakt  
WS EasyPrime met een roller  
WS EasyPrime met een spatel  
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.  
PrimaSeal Plus  
OptiPrime  
OptiFinish  
2K Invisible Protect A.T.  
Voorgeolied  
Markant  
HS Akzent 100 oil  
HS 2K Impactoil  
Hartwachsol EcoPlus  
Anti - Slipweerstand

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte  
(0,1 %)  
Ondelinge afwijking in breedte  
(0,2 mm)  
Ondelinge afwijking in dikte  
Haaksheid < 0,1 %  
Houtvocht percentage toplaag  
ROYL 1k/2K  
STEP grondlak warm - STEP  
1K/2K  
STEP grondlak naturel - STEP  
1K/2K  
SKYLT grondlak - SKYLT Original  
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium  
Kambala grondlak - STEP / SKYLT