



TRADITIONEEL SUCUPIRA PRETO

Sucupira Preto is een zeer harde houtsoort komend uit Brazilië, Guyana, Suriname en Venezuela. De kleur van het soms golvend of kruisdradig meestal rechtdradig kernhout varieert van bruin tot roodachtig bruin. De nerf is matig grof tot grof. Sommige Sucupira soorten worden aangeduid met de naam gevolgd met een toevoeging van een kleur of kenmerk. Sucupira Preto is een bruine variant, Sucupira Vermelho/Amarelho is een rode variant. Sucupira Preto is uitsluitend verkrijgbaar met het FSC keurmerk. Deze zware, harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en patronen. Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel groef en messing rondom

Standaard dikte

Breedte(s) 70

Lengte stroken

Lengte visgraat*

Lengte hongarse punt* 280/350

* Met linkse en rechte groef en messing

Hoek hongare punt

Velling

Geen velling

2 zijden

4 zijden

Brandklasse

Formaldehyde uitstoot

Gewicht kg per m2

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort Sucupera

Botanische naam

Herkomst

Boombeschrijving

Hardheid

GEBRUIK

Constructie 2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag

Legwijze vol verlijmd / niet zwevend

Garantie op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag

Certificering

Verpakking

Vloerverwarming

ADVIES

Onderhoud

omstandigheden installatie

omstandigheden na het leggen

lijmadvis

Kleurstaal

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd
Geschaafd
Geborsteld
Fijnbezaagd
3 zijdig geschaafd
Verouderd
Gerookt
Voorgelakt
WS EasyPrime met een roller
WS EasyPrime met een spatel
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.
PrimaSeal Plus
OptiPrime
OptiFinish
2K Invisible Protect A.T.
Voorgeolied
Markant
HS Akzent 100 oil
HS 2K Impactoil
Hartwachsol EcoPlus
Anti - Slipweerstand

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte
(0,1 %)
Ondelinge afwijking in breedte
(0,2 mm)
Ondelinge afwijking in dikte
Haaksheid < 0,1 %
Houtvocht percentage toplaag
ROYL 1k/2K
STEP grondlak warm - STEP
1K/2K
STEP grondlak naturel - STEP
1K/2K
SKYLT grondlak - SKYLT Original
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium
Kambala grondlak - STEP / SKYLT