



## TRADITIONEEL MAHONIE

**Mahonie** (Sipo) is een wat zachtere houtsoort uit West en Centraal Afrika. De kleur van het meestal regelmatig kruisdradig kernhout is roodbruin, soms met een violetachtige tint. De nerf is matig grof. Door het mooie lijnenspel komt deze vloer heel luxe over op u. Mahonie parket is alleen verkrijgbaar in smalle stroken en patronen. Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de ruimte. Het laat de ruimte optisch wel wat kleiner lijken. Door wat langere stroken te kiezen kan de kamer langer lijken. Door te kiezen voor plinten in dezelfde kleur als de vloer zal de vloer ook wat groter lijken. Gezien de middelmatige werking is het niet direct aan te raden de vloer te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. Als hier wel voor wordt gekozen zullen alle protocollen van de parketleverancier en installateur strikt moeten worden nageleefd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70 / 90
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350 360/450
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### BIJZONDERHEDEN

Wanneer deze houtsoort in contact komt met ijzer, kan er een blauwgrijze verkleuring ontstaan.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Mahonie (Sipo)
<b>Botanische naam</b>	Entandrophragma utile. Familie van de Meliaceae
<b>Herkomst</b>	West- en Centraal Afrika
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 40 - 60 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter boven de wortelaanzetten van 0,7 - 2,5 m <sup>1</sup> en een takvrije rechte cilindrische stam van 10 - 30 m <sup>1</sup> lang.
<b>Hardheid</b>	Janka 5600 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm topklaag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van topklaag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Topklaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie
<b>Vloerverwarming</b>	

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

<b>Geschuurd</b>	mogelijk
<b>Geschaafd</b>	mogelijk
<b>Geborsteld</b>	mogelijk
<b>Fijnbezaagd</b>	mogelijk
<b>3 zijdig geschaafd</b>	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
<b>Verouderd</b>	mogelijk
<b>Gerookt</b>	
<b>Voorgelakt</b>	mogelijk
<b>WS EasyPrime met een roller</b>	
<b>WS EasyPrime met een spatel</b>	
<b>HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.</b>	
<b>PrimaSeal Plus</b>	
<b>OptiPrime</b>	
<b>OptiFinish</b>	
<b>2K Invisible Protect A.T.</b>	
<b>Voorgeolied</b>	mogelijk
<b>Markant</b>	
<b>HS Akzent 100 oil</b>	
<b>HS 2K Impactoil</b>	
<b>Hartwachsol EcoPlus</b>	
<b>Anti - Slipweerstand</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

<b>Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)</b>	± 0,05 %
<b>Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)</b>	± 0,1 mm
<b>Ondelinge afwijking in dikte</b>	0,2 mm
<b>Haaksheid &lt; 0,1 %</b>	< 0,05 %
<b>Houtvocht percentage toplaag</b>	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT