



TRADITIONEEL TEAK

Teak komt veelal uit plantages. De kleur van het soms golvend of warrig, maar meestal rechtdradig kernhout is lichtbruin tot goudbruin nadonkerend tot donkerbruin. Na te zijn blootgesteld aan licht, verdwijnen de grote kleurverschillen. De nerf is matig grof tot grof. Teakhout kenmerkt zich door de olieachtige stoffen die ervoor zorgen dat deze houtsoort vet aanvoelt. Het wordt wel betiteld als een van de meest stabiele en duurzame houtsoorten. Teak is leverbaar als tapisvloer in smalle stroken of bourgogne. Tapisstroken zijn ideaal wanneer u een ruimte optisch groter wilt maken. Door de relatief smalle deeltjes creëert u een grotere ruimtelijkheid. Dit in tegenstelling tot planken met grotere lengten. Tapisstroken zijn goed toe te passen in combinatie met vloerverwarming. Door de geringe dikte wordt de warmte goed geleid en treedt er weinig rendementsverlies op. Bruin getinte vloeren passen goed in een sfeervol interieur. Deze vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere natuurlijke materialen, veelal in natuurlijke of vergrijsde tinten. De accessoires en meubels hebben grillige, glooiende, organische vormen alsof ze rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan. Gezien de geringe werking is deze houtsoort goed te combineren met vloerverwarming mits alle protocollen van de parketleverancier en installateur worden nageleefd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel groef en messing rondom

Standaard dikte

Breedte(s) 70

Lengte stroken

Lengte visgraat*

Lengte hongarse punt* 280/350

* Met linkse en rechte groef en messing

Hoek hongare punt

Velling

Geen velling

2 zijden

4 zijden

Brandklasse

Formaldehyde uitstoot

Gewicht kg per m2

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort Teak

Botanische naam

Herkomst

Boombeschrijving

Hardheid

GEBRUIK

Constructie 2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag

Legwijze vol verlijmd / niet zwevend

Garantie op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag

Certificering

Verpakking

Vloerverwarming

ADVIES

Onderhoud

omstandigheden installatie

omstandigheden na het leggen

lijmadvis

Kleurstaal

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd
Geschaafd
Geborsteld
Fijnbezaagd
3 zijdig geschaafd
Verouderd
Gerookt
Voorgelakt
WS EasyPrime met een roller
WS EasyPrime met een spatel
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.
PrimaSeal Plus
OptiPrime
OptiFinish
2K Invisible Protect A.T.
Voorgeolied
Markant
HS Akzent 100 oil
HS 2K Impactoil
Hartwachsol EcoPlus
Anti - Slipweerstand

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte
(0,1 %)
Ondelinge afwijking in breedte
(0,2 mm)
Ondelinge afwijking in dikte
Haaksheid < 0,1 %
Houtvocht percentage toplaag
ROYL 1k/2K
STEP grondlak warm - STEP
1K/2K
STEP grondlak naturel - STEP
1K/2K
SKYLT grondlak - SKYLT Original
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium
Kambala grondlak - STEP / SKYLT