



TRADITIONEEL IPE

Ipe komt voor in Tropisch Midden – en Zuid – Amerika. De kleur van het meestal rechtdradig kernhout is groenachtig bruin tot groenachtig geel/bruin. Groenhart is Surinaamse variant, wat al zegt over deze houtsoort. De structuur is meestal gelijkmatig zonder uitgesproken tekening. De nerf is fijn. Ipe is uitsluitend verkrijgbaar met FSC keurmerk. Deze extreem harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en patronen. Het is de hardste houtsoort die Lieverdink verwerkt tot parket. Zwartbruine vloeren zijn ideaal om contrasten mee te creëren. Ze doen het perfect in combinatie met muren in een lichte kleur. De vloeren zijn dan ook goed toe te passen in een moderne inrichting. Moderne inrichtingen kenmerken zich verder door geometrische vormen en primaire kleuren, zoals wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur. Gezien de middelmatige werking is het niet direct aan te raden Ipe parket toe te passen in combinatie met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel
Standaard dikte
Breedte(s)
Lengte stroken
Lengte visgraat*
Lengte hongarse punt*
* Met linkse en rechte groef en messing
Hoek hongare punt
Velling
Geen velling
2 zijden
4 zijden
Brandklasse
Formaldehyde uitstoot
Gewicht kg per m2

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Ipe
Botanische naam	
Herkomst	
Boombeschrijving	
Hardheid	

GEBRUIK

Constructie
Legwijze
Garantie
Certificering
Verpakking
Vloerverwarming

ADVIES

Onderhoud
omstandigheden installatie
omstandigheden na het leggen
lijmadvis
Kleurstaal

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd
Geschaafd
Geborsteld
Fijnbezaagd
3 zijdig geschaafd
Verouderd
Gerookt
Voorgelakt
WS EasyPrime met een roller
WS EasyPrime met een spatel
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.
PrimaSeal Plus
OptiPrime
OptiFinish
2K Invisible Protect A.T.
Voorgeolied
Markant
HS Akzent 100 oil
HS 2K Impactoil
Hartwachsol EcoPlus
Anti - Slipweerstand

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte
(0,1 %)
Ondelinge afwijking in breedte
(0,2 mm)
Ondelinge afwijking in dikte
Haaksheid < 0,1 %
Houtvocht percentage toplaag
ROYL 1k/2K
STEP grondlak warm - STEP
1K/2K
STEP grondlak naturel - STEP
1K/2K
SKYLT grondlak - SKYLT Original
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium
Kambala grondlak - STEP / SKYLT