



## TRADITIONEEL PANGA PANGA

**Panga Panga** komt hoofdzakelijk in uit Mozambique en Tanzania. De kleur van het meestal rechtdradig kernhout varieert van donkerbruin tot zwartbruin. De houtvaten of poriën zijn soms gevuld met gele stof wat Panga Panga onderscheid ten opzichte van Wengé. De nerf is grof. Een rijke, volle donkerbruine gloed kenmerkt deze prachtige houtsoort. Deze harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en patronen. Zwartbruine vloeren zijn ideaal om contrasten mee te creëren. Ze doen het perfect in combinatie met muren in een lichte kleur. De vloeren zijn dan ook goed toe te passen in een moderne inrichting. Moderne inrichtingen kenmerken zich verder door geometrische vormen en primaire kleuren, zoals wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur. Gezien de geringe werking is deze houtsoort goed te combineren met vloerverwarming mits alle protocollen van de parketleverancier en installateur worden nageleefd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongaarse punt*	280/350

\* Met linkse en rechte groef en messing

Hoek hongaare punt	
Velling	
Geen velling	
2 zijden	
4 zijden	
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

### HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Panga panga
Botanische naam	
Herkomst	
Boombeschrijving	
Hardheid	

### GEBRUIK

Constructie	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
Certificering	
Verpakking	
Vloerverwarming	

### ADVIES

Onderhoud  
omstandigheden installatie  
omstandigheden na het leggen  
lijmadvis  
Kleurstaal

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd  
Geschaafd  
Geborsteld  
Fijnbezaagd  
3 zijdig geschaafd  
Verouderd  
Gerookt  
Voorgelakt  
WS EasyPrime met een roller  
WS EasyPrime met een spatel  
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.  
PrimaSeal Plus  
OptiPrime  
OptiFinish  
2K Invisible Protect A.T.  
Voorgeolied  
Markant  
HS Akzent 100 oil  
HS 2K Impactoil  
Hartwachsol EcoPlus  
Anti - Slipweerstand

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte  
(0,1 %)  
Ondelinge afwijking in breedte  
(0,2 mm)  
Ondelinge afwijking in dikte  
Haaksheid < 0,1 %  
Houtvocht percentage toplaag  
ROYL 1k/2K  
STEP grondlak warm - STEP  
1K/2K  
STEP grondlak naturel - STEP  
1K/2K  
SKYLT grondlak - SKYLT Original  
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium  
Kambala grondlak - STEP / SKYLT